

ANTIPANIQUE FLUID 1 POINT

JPM



Particulièrement adaptée dans les lieux où l'accessibilité est un enjeu majeur, tout en maintenant un haut niveau de sécurité : EHPAD, hôpitaux, écoles maternelles et primaires...

- Très faible effort à l'ouverture
- Haute résistance contre l'effraction : 500 kg par point
- Certifiée 1 million de cycles
- Compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair® en monopoint et multipoints
- 10 ans de garantie
- Temps de pose record : fixation des platines facilitée, système de tringles sans mesure et réglage de la gâche ultra simple...
- Multiples versions disponibles pour répondre à chaque configuration de pose (points latéraux, combinés...)
- Certifiée NF QE+C Niveau 3
- Apte à équiper une porte coupe-feu
- Versions: 1 point
- Compatible avec le module extérieur Fluid EN5000, en béquille ou bouton
- Barre anti-panique de type C
- Très haute endurance : certification à 1 000 000 de cycles
- Résistance à l'effraction : 500 kg par point de verrouillage
- Effort d'ouverture inférieur à 2,5 kg à vide et inférieur à 5 kg en porte chargée à 100 kg
- Très haute résistance anticorrosion : 240HBS
- Barre anti-panique réversible, sans intervention sur le produit
- Faible projection : encombrement inférieur 87 mm
- Espace entre la barre et la porte de 44 mm (25 mm barre enfoncée) pour faciliter la prise en main
- Longueur de barre standard 835 mm ou grande longueur 1 165 mm
- Barre recoupable sur site jusqu'à 350 mm
- Pour porte standard de 2 300 mm de haut
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à commander séparément)
- Tringles rotatives recoupables sur site et testées à l'arrachement (cache-tringle disponible en accessoire)
- Sous plaques de montage "retrofit" disponibles, pour remplacement de produits et pour compatibilité avec des modules extérieurs d'autres marques
- Version dogging : le demi-cylindre (à commander séparément) du coffre arrière permet d'actionner la fonction accès libre depuis l'extérieur (version non coupe-feu)
- Compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair® pour gérer les entrées.

Référence Unité de vente

39080A201500

L'unité