ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 26-2L PC

NILFISK

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, buse à brosse, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

Référence		Unité de vente
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **capacité de la cuve (l) :** 25
- **classe de filtration :** certifié l
- **connexion pour outils électriques :** oui
- **débit d'air (l/s) :** 61,7
- **dépression (mbar) :** 235
- **hauteur (mm) :** 530
- **largeur (mm) :** 390
- **longueur (mm) :** 375
- **longueur de câble (m) :** 7,5
- **longueur de flexible (m) :** 3,5
- **matériau de la cuve :** polypropylène
- **modèle :** aero 26-2l pc
- **niveau sonore (dba) :** 60
- **poids (kg) :** 9,00
- **puissance absorbée max. (w) :** 1500
- **tension - phases (v) :** 230