ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 33-2L IC EU

NILFISK

Système de décolmatage automatique du filtre "InfiniClean"
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)
variateur de vitesse et démarrage en douceur
arrêt automatique cuve pleine
livré avec flexible Ø 32 mm 3,5m, 2 tubes droits, poignée plastique, embouchure sol poussière 300 mm, buse plate biseautée, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière synthétique.

Référence		Unité de vente
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **capacité de la cuve (l) :** 30
- **classe de filtration :** l
- **connexion pour outils électriques :** oui
- **débit d'air (l/s) :** 75
- **dépression (mbar) :** 250
- **hauteur (mm) :** 520
- **largeur (mm) :** 385
- **longueur (mm) :** 565
- **longueur de câble (m) :** 7,5
- **longueur de flexible (m) :** 3,5
- **modèle :** attix 33-2l ic
- **niveau sonore (dba) :** 60
- **poids (kg) :** 14,50
- **puissance absorbée max. (w) :** 1400
- **tension - phases (v) :** 230