# ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 33-2L IC MOBILE

NILFISK

Système de décolmatage automatique du filtre "InfiniClean"
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)
variateur de vitesse et démarrage en douceur
arrêt automatique cuve pleine
adaptateur universel pour box de rangement Sortimo & Systainer
100% antistatique pour une protection maximale
livré avec flexible antistatique Ø 32 mm 4m, 3 tubes droits inox 350 mm, poignée coudée inox, embouchure sol poussières 300 mm, buse plate biseautée, brosse ronde, brosse universelle, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière synthétique.

| Référence | | Unité de vente |
|---|---|---|
| | | L'unité |

## CARACTÉRISTIQUES

- **capacité de la cuve (l) :** 30
- **classe de filtration :** l
- **connexion pour outils électriques :** oui
- **débit d'air (l/s) :** 75
- **dépression (mbar) :** 250
- **hauteur (mm) :** 565
- **largeur (mm) :** 385
- **longueur (mm) :** 565
- **longueur de câble (m) :** 7,5
- **longueur de flexible (m) :** 4
- **modèle :** attix 33-2l ic mobile
- **niveau sonore (dba) :** 60
- **poids (kg) :** 16,00
- **puissance absorbée max. (w) :** 1400
- **tension - phases (v ) :** 230