

BANDEAU VENTOUSE CPREG2N

SEWOSY



Fabriqué en aluminium satiné, cette 2e génération de bandeaux CPREG® bénéficie d'un design inédit avec sa ligne incurvée sur la face avant et d'une prise ambidextre ergonomique pour tous les utilisateurs.

Ces bandeaux ventouses sont livrés montés et bénéficient d'un carré pré-percé, ce qui évite aux installateurs de devoir démonter les ventouses pour accéder aux trous de fixation et leur fait gagner du temps de pose.

L'information « porte verrouillée » ou « porte déverrouillée » est transmise via le contact intégré.

Fabriqué en aluminium satiné, cette 2e génération de bandeaux CPREG® bénéficie d'un design inédit avec sa ligne incurvée sur la face avant et d'une prise ambidextre ergonomique pour tous les utilisateurs.

Ces bandeaux ventouses sont livrés montés et bénéficient d'un carré pré-percé, ce qui évite aux installateurs de devoir démonter les ventouses pour accéder aux trous de fixation et leur fait gagner du temps de pose.

L'information « porte verrouillée » ou « porte déverrouillée » est transmise via le contact intégré.

Référence	Hauteur	Couleur	BP intégré	Unité de vente
390102001000	2500 mm	Aluminium satiné	Non	L'unité
390102001100	2500 mm	Aluminium brut	Non	L'unité
390102001200	2500 mm	Noir 9005	Non	L'unité
390102001300	2500 mm	Blanc 9010	Non	L'unité
390102001400	2500 mm	Blanc 9016	Non	L'unité
390102001500	2500 mm	Gris 7016	Non	L'unité
390102002000	2500 mm	Aluminium satiné	Oui	L'unité
390102002100	2500 mm	Aluminium brut	Oui	L'unité
390102000600	2500 mm	Noir 9005 mat	Non	L'unité
390102000700	2500 mm	Blanc 9010 mat	Non	L'unité
390102000800	2500 mm	Blanc 9016 mat	Non	L'unité
390102000900	2500 mm	Gris 7016 mat	Non	L'unité
390102001900	2500 mm	RAL au choix	-	L'unité
390102002500	3000 mm	Aluminium satiné	Non	L'unité
390102002600	3000 mm	Aluminium brut	Non	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Tension : 12 - 24 V
- Force de retenue : 2x300 daN