

## BANDEAU VENTOUSE CPREG2NAR SEWOSY



Les bandeaux CPREG2NAR s'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC, c'est à la fois plus pratique et plus sécuritaire !

Ce système réduit les risques d'endommager les ventouses intégrées ou la carte électronique.

Par ailleurs, en cas de chute de la tension nominale (10V DC minimum), provenant par exemple d'un souci de dimensionnement du câble de raccordement, les bandeaux CPREG2NAR tri-tension fonctionnent normalement.

Ces bandeaux sont simples et rapides à poser grâce à leur carré pré-percé.

Une caractéristique qui évite aux installateurs d'avoir à enlever les ventouses pour accéder aux trous de fixation.

La version CPREG2NAR s'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC, c'est à la fois plus pratique et plus sécuritaire !

Ce système réduit les risques d'endommager les ventouses intégrées ou la carte électronique.

En terme de pose et de fonctionnalités, cette version a les mêmes caractéristiques que le bandeau CPREG2N.

Référence	Couleur	Force de retenue	Unité de vente
390102004100	Aluminium brut	2x300 daN	L'unité
390102004000	Aluminium satiné	2x300 daN	L'unité
390102005000	Aluminium satiné	3x300 daN	L'unité
390102005100	Aluminium satiné	4x300 daN	L'unité
390102004300	Blanc 9010	2x300 daN	L'unité
	Blanc 9010 mat	2x300 daN	L'unité
390102004400	Blanc 9016	2x300 daN	L'unité
390102003800	Blanc 9016 mat	2x300 daN	L'unité
390102004500	Gris 7016	2x300 daN	L'unité
390102003900	Gris 7016 mat	2x300 daN	L'unité
390102004200	Noir 9005	2x300 daN	L'unité
390102003600	Noir 9005 mat	2x300 daN	L'unité
390102004900	RAL	2x300 daN	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 2500 mm
- Tension : 12/24/48V