BARRE DE CONTACT PMR AVEC PASSE CÂBLE

IZYX SYSTEMS

Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée).
Temporisation réglable de 1 à 60 secondes.
Volume du signal sonore réglable.
Fonction électronique et mécanique simultanées.
Réversible DIN droite / DIN gauche.

Passage de câble : Fourni avec passage de câble anti vandale 60 cm Ø12/9,5 mm en acier zingué
Technologie : Bouton poussoir électromécanique (impulsionnel)
Sorties : 2 sorties à relais ou contacts électromécaniques inverseurs CO / NO / NF temporisés en mode PMR «Stand-alone» / non temporisés en mode piloté «Driven»
Activation permanente : Par verrouillage mécanique (clé fournie)
Température de fonctionnement : 0 à +50°C
Humidité Relative : 85% HR

Référence		Unité de vente
390800101500		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Consommation :** 10 à 100 mA max
- **Dimensions :** 850 x 60 x 60 mm
- **Matériel :** Aluminium / ABS
- **Montage :** En applique
- **Pouvoir de coupure :** 230 V AC / 5 A - 30 V DC / 5 A
- **Tension d'alimentation :** 12 à 24 V DC