

BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL ONDULE

OSBORN



Brosse avec une densité de garnissage moyenne pour des applications légères et moyennes à haute vitesse. Vitesse de travail recommandée : environ 50% du tr/min max. Pour les travaux de nettoyage non destructifs et légers, l'ébavurage et le traitement des alésages.

Référence	longueur du garnissage (mm)	matériau de garnissage	vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Ø de la brosse (mm)	Ø du fil (mm)	Unité de vente
	13	laiton ondulé	15000	50	0,30	L'unité
	13	inox ondulé	15000	50	0,20	L'unité
	13	inox ondulé	15000	50	0,30	L'unité
	13	acier ondulé	15000	50	0,20	L'unité
	13	acier ondulé	15000	50	0,30	L'unité
	15	acier ondulé	15000	70	0,30	L'unité
	15	laiton ondulé	15000	70	0,20	L'unité
	15	inox ondulé	15000	70	0,20	L'unité
	15	inox ondulé	15000	70	0,30	L'unité
	15	acier ondulé	1500	70	0,20	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Ø de tige (mm) : 6



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30

hubert-quincaillerie.fr



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30

hubert-quincaillerie.fr