

## CAMÉRA BULLET

HIK VISION



Images nettes même en contre-jour grâce à la technologie WDR 120 dB.  
Technologie de compression H.265+ efficace.  
Objectif varifocale motorisée pour une installation et une surveillance faciles.

Type alimentation POE  
Type de pose En applique  
Objectif 2.8 - 12mm  
Capteur 8Mp / 4K  
Indice de protection IP67  
Indice de résistance IK10  
Connectivité Ethernet  
Technologie IP

### DS-2CD2683G2-LIZS2U :

Acusense : Spécialisé dans la classification des personnes et des véhicules basée sur l'apprentissage profond  
Éclairage hybride intelligent : intègre la lumière infrarouge et la lumière blanche, 4 modes d'éclairage supplémentaires  
Double microphone intégré pour une sécurité audio de haute qualité en temps réel

### DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL :

Sensibilité capteur 0.0008 Lux  
Traitement Vidéo 3D DNR  
BLC: Backlight Compensation  
HLC: Compensation Highlight  
Masquage vidéo 4 masques  
Type d'infrarouge IR  
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB  
Video: Region of Interest (ROI) 1 fixed region for main stream and sub-stream  
Audio: Environment Noise Filtering Yes  
Interface: Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Référence	Modele	Unité de vente
390501208000	DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)	L'unité
390501208100	DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL(2.8-12mm)/Ef	L'unité