

## CAMÉRA IP PTZ SAFIRE



Caméra IP PTZ B1 et E1.

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS (B1)
- Zoom optique 4X (B1)
- 0 Lux (B1 et E1)
- Compression H.265+ / H.264+ (B1)
- WDR (B1 et E1)
- 3DNR (B1 et E1)
- Intelligence artificielle pour la classification des personnes et des véhicules (B1 et E1)
- Suivi automatique intelligent, suivi des personnes et des véhicules (B1 et E1)
- Micro et haut-parleur incorporés (B1)
- Audio Bidirectionnel (B1)
- Alarme (B1)
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR (B1 et E1)
- Compatible avec ONVIF (B1 et E1)
- PoE+ (IEEE802.3af) (B1 et E1)
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS (E1)
- Support inclus (E1)
- Zoom optique 15X (E1)
- Compression H.265 / H.264 (E1)

### Technologie Dual Light :

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'éclairage le plus adapté à vos besoins parmi trois options :

- Couleur 24/7 : La caméra reste en mode couleur même la nuit.
- Infrarouge : La caméra bascule en mode infrarouge la nuit (en noir & blanc).
- Intelligent : La caméra utilise l'infrarouge par défaut la nuit et passe automatiquement en mode couleur lorsqu'un événement est détecté.

Référence	Technologie	Nombre de mégapixels	Portée infrarouge	Dual light	Unité de vente
390501202900	B1	4	30m	Oui	L'unité
390501205700	E1	2	200m	Non	L'unité
390501205800	E1	4	160m	Non	L'unité
390501205900	E1	8	150m	Non	L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection : IP66
- Indice de protection Anti-vandal : IK10