

## CAMÉRA IP TURRET

SAFIRE



Caméra IP Turret B1 et E1.

- 1/3" Progressive Scan CMOS (B1 et E1)
- Objectif 2.8 mm (B1 et E1)
- 0 Lux (B1 et E1)
- Compression H.265 / H.264 (B1 et E1)
- WDR (B1 et E1)
- 3DNR (B1 et E1)
- Microphone intégré (B1 et E1)
- Audio (B1 et E1)
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR (B1 et E1)
- Compatible avec ONVIF (B1 et E1)
- PoE (IEEE802.3af) (B1 et E1)
- Détection intelligente de mouvements: Détection de mouvements de personnes filtrant les fausses alertes (B1)
- P2P (E1)
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules (E1)

### Technologie Dual Light :

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'éclairage le plus adapté à vos besoins parmi trois options :

- Couleur 24/7 : La caméra reste en mode couleur même la nuit.
- Infrarouge : La caméra bascule en mode infrarouge la nuit (en noir & blanc).
- Intelligent : La caméra utilise l'infrarouge par défaut la nuit et passe automatiquement en mode couleur lorsqu'un événement est détecté.

Référence	Technologie	Nombre de mégapixels	Focal	Portée infrarouge	Couleur	Unité de vente
390501202000	B1	2	2.8mm	20m	Blanc	L'unité
390501202100	B1	2	2.8mm	20m	Gris	L'unité
390501202200	B1	4	2.8mm	20m	Blanc	L'unité
390501202300	B1	4	2.8mm	20m	Gris	L'unité
390501202400	B1	4	2.8-12mm	50m	Blanc	L'unité
390501204000	E1	4	2.8mm	30m	Blanc	L'unité
390501204100	E1	4	2.8mm	30m	Gris	L'unité
390501204200	E1	4	2.8-12mm	50m	Blanc	L'unité
390501204300	E1	4	2.8-12mm	50m	Gris	L'unité
390501204400	E1	6	2.8mm	30m	Blanc	L'unité
390501204500	E1	6	2.8-12mm	50m	Blanc	L'unité
390501204600	E1	8	2.8mm	50m	Blanc	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- Dual light : Oui
- Indice de protection : IP67