CHARGEUR - DEMARREUR STARTIUM

GYS

Chargeur automatique piloté par microprocesseur
charge automatique sans surveillance avec maintien de la tension en fin de cycle (Floating)
peut rester connecté à la batterie du véhicule en toute sécurité
assure une charge à 100% de
tous les types de batteries au plomb : liquide, gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...
analyse en permanence l'état de santé de la batterie et régule la puissance afficheur digital : tension et pourcentage de charge indiqués en temps réel
protection de l'électronique embarquée : inutile de déconnecter la batterie du véhicule aucun risque d'étincelles
peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V
TIMER : fonction qui permet de programmer une charge en toute
sécurité, en cas d'absence
SOS RECOVERY intégrée au cycle de charge pour régénérer les batteries en cours de sulfatation
démarrage automatique : délivre du courant uniquement lorsque le contact du véhicule est actionné
démarreur détectant automatiquement les batteries détériorées ou sulfatées
redémarrage automatique de la fonction charge avec sauvegarde des derniers réglages utilisés
fonction Test de l'alternateur pour cibler rapidement les anomalies
visualisation des erreurs via un écran digital pour plus de lisibilité et de simplicité
livré avec câbles (rouge 2,3m / noir 2,3m) et pinces isolées.

Référence		Unité de vente
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **alimentation (v) :** 230
- **charge électrique batterie (ah) :** 12 v : 20 - 675 / 24 v : 20 - 525
- **désignation :** startium 680e
- **fusible (a) :** 200
- **moyen (a) :** 12 v : 5 - 15 - 30 - (45 a boost) / 24 v : 5 - 15 - 25 - (35 a boost)
- **poids (kg) :** 30
- **puissance (w) :** 2000
- **type batterie (v) :** 12 - 24