

COMPAS OB LOGIQUE

STAC



Compas pour profils à Gorge Européenne permettant des ouvertures oscillo-battantes en combinaison avec différents accessoires.

Référence valable pour les configurations oscillo-battantes avec manœuvre logique.

*Charge admissible variable selon le modèle de paumelle associée.

** Compas additionnel obligatoire à partir de 1201 de large

Réglages possible avec clé allen de 4 mm :

. Compression : ± 1 mm

. Latérale : ± 3 mm

Grade d'utilisation 3 : 20000 cycles (fréquence élevée d'utilisation par le public).

Résistance à la corrosion : grade 4 très haute, 240 heures au brouillard salin.

Matériaux : Zamak, Acier inoxydable.

Paumelles SMART : jusqu'à 80kg***

Paumelles CLX : jusqu'à 160kg***

*** suivant compas utilisé et diagramme d'application

OB logique : priorité à la sécurité (bascule avant ouverture à la française) **recommandé** en logement collectif ou zones sensibles (limite ouverture intempestive)

OB standard = usage traditionnel

Référence	poids (kg)	largeur (mm)	Modele	Unité de vente
320101054200	Jusqu'à 120*	442 à 750	Petit	L'unité
320101054300	Jusqu'à 120*	570 à 1500**	Grand	L'unité
320101058300	Jusqu'à 160*	570 à 1500**	Grand CLX	L'unité