CUVETTE MANOEUVRANTE SOLENOX 5640

CROISEE DS



Poignée encastrée manoeuvrante
Pour montage simple intérieur
Pose par bridage (fixation fournie)
Compatible avec fermeture à fouillot de 7mm
Main droite ou main gauche

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 » peut remplacer Helium.

ASPECT
B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance

Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Référence	Sens	Teinte	Aspect	Unité de vente
3202005067A0	Droite	Gris 9006	Mat	L'unité
3202005068A0	Gauche	Gris 9006	Mat	L'unité
3202005069A0	Droite	Noir 9005	Mat	L'unité
3202005070A0	Gauche	Noir 9005	Mat	L'unité
3202005071A0	Droite	Gris 7016	Mat	L'unité
3202005072A0	Gauche	Gris 7016	Mat	L'unité
3202005073A0	Droite	Blanc 9016	Mat	L'unité
3202005074A0	Gauche	Blanc 9016	Mat	L'unité
3202005075A0	Droite	Gris acier	Brillant	L'unité
3202005076A0	Gauche	Gris acier	Brillant	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Profil :** 36 à 42