

DELTA KIT - OPÉRATEUR 740 ET 741

FAAC



La carte 740D délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques.

Livré avec pignon Z16 et plaque de fondation.

Photocellules orientables jusqu'à 180°.

Ouverture partielle réglable.

Programmation simplifiée grâce à l'écran et à la carte précâblée et tournante.

Fin de course magnétique.

Encodeur intégré pour inversion sur l'obstacle et gestion précise de l'ouverture et du ralentissement.

Le Delta kit - Opérateur 740 comprend :

- 1 Opérateur FAAC 740 E Z16 230V avec platine électronique intégrée, encodeur et plaque de fondation

- 1 Lampe XLED 230-115-24V

- 1 Paire de photocellules orientables XP 20 D

- 1 Récepteur bicanal RP2 868 SLH

- 2 Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz

Le Delta kit - Opérateur 741 comprend :

- 1 Opérateur FAAC 741 E Z16 230V avec platine électronique intégrée, encodeur et plaque de fondation

- 1 Lampe XLED 230-115-24V

- 1 Paire de photocellules orientables XP 20 D

- 1 Récepteur bicanal RP2 868 SLH

- 2 Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz

Référence	produit	Poids	Unité de vente
390403101800	Delta kit - Opérateur 740	500 kg	L'unité
390403101900	Delta kit - Opérateur 741	900 kg	L'unité
390403102000	Opérateur 740	-	L'unité
390403102100	Opérateur 741	-	L'unité