

DÉTECTION

RISCO



BWARE - Détecteur mouvement :

Double technologie hyperfréquence bande K et IRP
Technologie Anti-Cloak (ACT)
Technologie Green Line pour désactiver l'HF au désarmement
Triple résistance EOL intégrée, sélection par cavalier
Autoprotection à l'ouverture et à la déchirure
Anti-masque à IR actif
Portée 15mx 90 degrés
Hauteur de montage 2.1-2.7m

Détecteur extérieur 12M /AM filaire ou BUS:

Corrélation numérique pour l'élimination des fausses alarmes
Couverture : 15m/90° ; 23m/5° ; 15m/5°
Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
Anti-masque, Anti-sabotage
Alimentation : DC 9 à 16 V
Capacités de contrôle et de diagnostic à distance unique
Reconnaissance des mouvements de balancier
Hauteur d'installation de 1m à 2,7m
Canaux de détection : deux canaux hyperfréquence et deux canaux IRP
Contact d'alarme : NF, 100mA, 24 VCC
Indice de protection : IP65
Livré avec 3 lentilles et Rotule de montage standard

Détecteur ouverture + choc blanc grade 3 filaire:

Le ShockTec Plus détecte les vibrations causées par des tentatives d'intrusion par la force, et active l'alarme alors que l'intrus est toujours à l'extérieur, tout en offrant une protection périmétrique inégalée et continue.
Pour toute surface de porte et fenêtre.
Portée de 1.5m à 4m suivant la surface.
Détecteur de vibrations et de chocs.
Compatible avec toutes centrales filaires.
Détecteur de vibrations de haute génération avec un capteur magnétique.

| Référence | Modele | Unité de vente |
|-------------|--|----------------|
| 39052013500 | Détecteur extérieur 12M /AM filaire ou BUS | L'unité |
| 39052013100 | Détecteur mouvement 15M /AM filaire G3 | L'unité |
| 39052013200 | Détecteur mouvement 15M BUS G2 | L'unité |
| 39052013300 | Détecteur mouvement 15M BUS G3 | L'unité |
| 39052013000 | Détecteur mouvement 15M filaire G2 | L'unité |
| 39052013900 | Détecteur ouverture + choc blanc grade 3 filaire | L'unité |