DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SGP ZIRKON-CURVE STEELOX

PFERD RUGGEBERG FRANCE

Forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle, grâce à la disposition spéciale des lamelles abrasives :
- meulage agressif inégalé et enlèvement de matière élevé
- ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d'angle
- stabilité des outils pour des résultats de qualité supérieure
- durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle
- utilisation optimale du matériau abrasif dans l'angle

exécution SGP ZIRKON-CURVE pour des travaux de meulage exigeants et pour un pouvoir d'enlèvement de matière particulièrement important
abrasif : grain corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
application : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage
790151 : épaisseur 14 mm, pour soudure d'angle > 5 mm
790175 : épaisseur 16 mm, pour soudure d'angle > 8 mm
boîte de 10.

Référence		Unité de vente
		L'unité
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **conditionnement :** 10
- **grain :** 40
- **type d'abrasif :** corindon zirconien
- **vitesse max. d'utilisation (tr/min) :** 12200
- **Ø (mm) :** 125