

DM VERT SHOK 2 CONTACTS + CAPOT

SEWOSY



Buzzer : Non

Voyant : Non

- Double réarmement de série par le dessous ou en façade.
- Support de clés positionné de part et d'autre du boîtier de mise en applique facilite leur accessibilité et minimise le risque de perte (les deux clés de réarmement fournies se rangent à l'arrière, dans la réservation prévue à cet effet).
- l'entrée de goulotte pré-percée rend la pose plus aisée lors d'une arrivée de câble en partie haute.
- Diffusion de la signalisation lumineuse revue et améliorée.

Caractéristiques techniques :

- 2 contacts C/NO/NC avec pouvoir de coupure élevé favorisant leur résistance.
- Pouvoir de coupure : 250V AC – 5 A / 30V DC – 4 A
- Température de fonctionnement : 0 à +50°C
- Verrouillage par vis centrale
- Capot de protection fourni

Référence

Unité de vente

390803001100

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Consommation pour 12V DC** : 45 mA
- **Consommation pour 24V DC** : 62 mA
- **Indice de protection** : IP40
- **Mode de pose** : Applique ou encastrée sur pot de 60
- **Réarmement** : Façade/Par dessous
- **Tension d'alimentation** : 12 à 24 V DC