ELINGUE RONDE

PMS

Coefficient d'utilisation : 1:7
protections PVC ou polyuréthane sur demande.

Référence	charge maximale utile	coloris	longueur (m)	Épaisseur de gaine (mm)	Ø brin (mm)	Unité de vente
	1 t	lilas	3,0	0,75	15	L'unité
	1 t	lilas	4,0	0,75	15	L'unité
	1 t	lilas	2,0	0,75	15	L'unité
	1 t	lilas	2,5	0,75	15	L'unité
	1 t	lilas	1,0	0,75	15	L'unité
	1 t	lilas	1,5	0,75	15	L'unité
	2 t	vert	5,0	0,75	20	L'unité
	2 t	vert	2,0	0,75	20	L'unité
	2 t	vert	4,0	0,75	20	L'unité
	2 t	vert	3,0	0,75	20	L'unité
	2 t	vert	2,5	0,75	20	L'unité
	2 t	vert	1,0	0,75	20	L'unité
	2 t	vert	1,5	0,75	20	L'unité
	3 t	jaune	5,0	0,80	25	L'unité
	3 t	jaune	4,0	0,80	25	L'unité

Référence	charge maximale utile	coloris	longueur (m)	Épaisseur de gaine (mm)	Ø brin (mm)	Unité de vente
	3 t	jaune	2,0	0,80	25	L'unité
	3 t	jaune	1,0	0,80	25	L'unité
	3 t	jaune	3,0	0,80	25	L'unité
	3 t	jaune	2,5	0,80	25	L'unité
	3 t	jaune	1,5	0,80	25	L'unité
380701602500	4 t	gris	2,0	0,80	30	L'unité
	4 t	gris	3,0	0,80	30	L'unité
	4 t	gris	1,0	0,80	30	L'unité
380701605800	4 t	gris	4,0	0,80	30	L'unité
	4 t	gris	5,0	0,80	30	L'unité
	5 t	rouge	3,0	0,70	35	L'unité
	5 t	rouge	2,0	0,70	35	L'unité
	5 t	rouge	1,0	0,70	35	L'unité
	5 t	rouge	5,0	0,70	35	L'unité