ENROULEUR AIR COMPRIME EQUIPE FLEXIBLE EN 3/8''

CEDREY



Flexible polymère anti torsion alliant légèreté, flexibilité & haute résistance
Coupleur fileté femelle 3/8"
Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température
Déroulement du flexible à la longueur souhaitée grâce au système d'arrêt automatique intégré
Rouleau de guidage automatique pour ordonner fluidement l'enroulement et le déroulement du tuyau
Dispositif freinant la vitesse d'enroulement du flexible
Installation rapide grâce au gabarit de perçage
Coque en composite
Equipé d'un flexible de jonction
Doté d'un support mural pivotant

Référence	flexible (m)	poids (kg)	Unité de vente
380600720600	15	6.5	L'unité
380600720700	20	10	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **diametre du flexible :** 3/8" - 9,5 mm
- **dimension a (mm) :** 459
- **dimension b (mm) :** 378
- **dimension c (mm) :** 261
- **dimension d (mm) :** 205
- **dimension e (mm) :** 15.5
- **dimension f (mm) :** 185
- **dimension g (mm) :** 83
- **liquide :** air comprimé
- **matière :** abs
- **pression max(bar) :** 20
- **raccord entrée :** m3/8"
- **raccord sortie :** m3/8"
- **type :** automatique