FIL MIG SG2/G3SI1 NON CUIVRE F57NC (BOBINE METAL 15KG)

SELECTARC

Fil plein cuivré pour le soudage MAG sous protection gazeuse (Ar + CO2 ou 100% CO2) des aciers bas carbone et faiblement allié (S235-S355)
excellentes caractéristiques mécaniques jusqu'à -40°C
finition du fil améliorant le dévidage et diminuant l'usure des consommables et torche
principales applications : construction automobile, ferroviaire, navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériel agricole...
Nuances soudables :
aciers de construction à usage général:
- EN : S185 - S355; P235 - P355; L210 - L360
- Tôle navale : Qualité A et B
- ASTM : A285 grade C; A442 grade 55, 60; A414 grade C, D, E, F; A515 grade 55, 60, 65
caractéristiques mécaniques du métal déposé* (min/max/type):
- Re : 420/-/470 MPa
- Rm : 500/640/560 Mpa
- A5 : 22/-/26 %
- KV (-40°C) : >47/-/80 J
*Gaz de protection : M21 (Ar + CO2)
bobine métal type BS300 avec moyeu de 52,6 mm.

Référence	Ø (mm)	Unité de vente
	1.0	L'unité
	1.2	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **conditionnement :** bobine métal bs300
- **poids (kg) :** 15