# FLUID BARRE D'APPEL

JPM

Recommandé pour les issues de secours des bureaux, collectivités en association à un verrouillage DAS haut de porte.
Recoupable sur site (minimum 350 mm).

Caractéristiques électriques :
- Commande la libération d'un verrouillage NFS 61-937 (DAS) destiné au contrôle d'entrée mais en sortie toujours libre
- Libération de la porte par appui sur la barre
- Déverrouillage instantané
- Compatibilité avec les organes de verrouillage DAS JPM : VE5000, VE6000, Sécuritron
- Compatibilité avec le contrôle d'accès autonome SMARTair™
- Possibilité de renvoi de signal appui barre vers centrale intrusion
- Détection appui de barre
- Contact sec (3 fils)
- Détection NO et NF

Côté extérieur :
- Contrôle d'accès à code ou badge relié au verrouillage haut de porte, et possibilité d'utiliser un organe de tirage

| Référence | Couleur | Longueur | Unité de vente |
|---|---|---|---|
| **390800103000** | Aluminium | 835 mm | L'unité |
| **390800103200** | Aluminium | 1165 mm | L'unité |
| **390800103100** | Noir | 835 mm | L'unité |
| **390800103300** | Noir | 1165 mm | L'unité |

## CARACTÉRISTIQUES

- **Pouvoir de coupure :** 5 A / 30 Vcc
- **Projection :** 87 mm
- **Réversible :** Oui