

## FLUID CONTROL DETECTION

JPM



Intuitive et maniable, la Barre de détection est destinée, sur porte coupe feu, au contrôle des entrées en association à un verrouillage DAS, tel qu'une ventouse ou un verrou haut de porte.

Recommandé pour les issues de secours des bureaux, collectivités, hôtels... en association à un verrouillage DAS haut de porte.

- Très haute résistance (500 kg par point).
- Aptitude à équiper une porte coupe-feu.
- Barre rotative unique de type C avec une prise en main facile et confortable.
- Design discret et sobre.
- Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif.
- Montage facilité au maximum (fixation des platines...).

Caractéristiques techniques :

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

- Apte à équiper une porte coupe-feu et pare-fumée.
- Projection 87 mm.
- Réversible.
- Recoupable sur site (minimum 350 mm).
- Montage facilité au maximum : fixation des platines facilitée, gabarit carton pré-percé...
- Compatible avec le module de manoeuvre extérieure EN5000.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

- Commande la libération d'un verrouillage NFS 61-937 (DAS) destiné au contrôle d'entrée mais en sortie toujours libre.
- Libération de la porte par appui sur la barre.
- Déverrouillage instantané.
- Compatibilité avec les organes de verrouillage DAS JPM : VE5000, VE6000, Sécuritron.
- Compatibilité avec le contrôle d'accès autonome SMARTair™.
- Possibilité de renvoi de signal appui barre vers centrale intrusion.
- Détection appui de barre.
- Pouvoir de coupure 5 A / 30 Vcc.
- Contact sec (3 fils).
- Détection NO et NF.

### CÔTÉ EXTÉRIEUR :

- Contrôle d'accès à code ou badge relié au verrouillage haut de porte, et utilisation du module extérieur EN5000 à bouton ou béquille.

Référence	Nombre de point de fermeture	Largeur	Resistance	Couleur	Unité de vente
<b>390104002000</b>	1 point	835 mm	500 kg	Aluminium	L'unité
<b>390104002100</b>	1 point	835 mm	500 kg	Noir	L'unité
<b>390104002200</b>	1 point	1165 mm	500 kg	Aluminium	L'unité
<b>390104002300</b>	1 point	1165 mm	500 kg	Noir	L'unité
<b>390104002500</b>	2 points	835 mm	1000 Kg	Aluminium	L'unité
<b>390104002600</b>	2 points	835 mm	1000 Kg	Noir	L'unité
<b>390104002700</b>	2 points	1165 mm	1000 Kg	Aluminium	L'unité
<b>390104002800</b>	2 points	1165 mm	1000 Kg	Noir	L'unité
<b>390104003000</b>	3 points	835 mm	1500 Kg	Aluminium	L'unité
<b>390104003100</b>	3 points	835 mm	1500 Kg	Noir	L'unité
<b>390104003200</b>	3 points	1165 mm	1500 Kg	Aluminium	L'unité
<b>390104003300</b>	3 points	1165 mm	1500 Kg	Noir	L'unité