

FLUID CONTROL EXIT

JPM



Bloquer les sorties : protéger les biens contre les vols, éviter les fraudes ou les sorties non autorisées, tout en assurant l'évacuation des personnes en cas de panique.

Recommandé pour les établissements type musée et centre commercial pour protéger les biens des vols, aéroport et salle de spectacle pour éviter les fraudes, école et unité Alzheimer pour empêcher les sorties non-autorisées.

- Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif.
- Très faible effort d'ouverture : inférieur à 3 kg.
- Fonctionne en gestion locale ou connecté à une unité de gestion centralisée du bâtiment.
- Fermeture anti-panique de type C.
- Anti-effraction : la jarretière passe-câble s'intègre directement dans le rappel-barre (à acheter séparément).
- Possibilité d'utiliser un contrôle d'accès sortant.
- Apte à équiper une porte coupe-feu à simple et double vantaux.
- Montage facilité au maximum.

Caractéristique mécaniques :

- Simplicité d'installation : système de boutonnière, pas de réglage des tringles, réglage simplifié des gâches.
- Pour porte standard de 2 300 mm de haut.
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à acheter séparément).
- Tringles rotatives et cache-tringles livrés en standard.

Caractéristiques électriques :

- Déverrouillage instantané en cas de libération nécessaire de l'issue.
- Simplicité d'installation : sortie du câble d'information (3 m), connexion rapide.
- Fonctionnement à rupture de tension (sécurité positive).
- 1 câble d'alimentation du DAS.
- 1 câble avec les états certifiés du DAS pour connexion vers une UGCIS (NO-NF).
- 1 câble d'information sur les états de l'issue (utilisation, fonctionnement) :
 - Détection appui de barre (pré-alarme NO).
 - Etat de la porte NO.

Référence	Nombre de point de fermeture	Largeur	Resistance	Couleur	Unité de vente
390104004500	1 point	835 mm	500 kg	Aluminium	L'unité
390104004600	1 point	835 mm	500 kg	Noir/Rouge	L'unité
390104004700	1 point	1165 mm	500 kg	Aluminium	L'unité
390104004800	1 point	1165 mm	500 kg	Noir/Rouge	L'unité
390104005000	2 points	835 mm	1000 Kg	Aluminium	L'unité
390104005100	2 points	835 mm	1000 Kg	Noir/Rouge	L'unité
390104005200	2 points	1165 mm	1000 Kg	Aluminium	L'unité
390104005300	2 points	1165 mm	1000 Kg	Noir/Rouge	L'unité
390104005500	3 points	835 mm	1500 Kg	Aluminium	L'unité
390104005600	3 points	835 mm	1500 Kg	Noir/Rouge	L'unité
390104005700	3 points	1165 mm	1500 Kg	Aluminium	L'unité
390104005800	3 points	1165 mm	1500 Kg	Noir/Rouge	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation : Bi-tension 24/48 Vcc
- Consommation du déclencheur électromagnétique DAS : 2,5 W
- Projection : < 92 mm
- Réversible : Oui