

## FORET BETON SDS+ TRIJET 3 TAILLANTS

HELLER



3 taillants brevetés particulièrement puissants et robustes avec une avance de perçage très rapide Pour tous les types de béton Tête au carbure de tungstène monobloc incrustée pour une résistance extrême aux armatures Transfert de force de frappe du foret Trijet optimisé grâce au design de l hélice spécifique Extraction des poussières améliorée, sans déflagration grâce à l hélice 3D Twinmax Très faibles vibrations grâce à l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les TMS 2 pointes de centrage brevetées permettent au foret Trijet un percement précis Durée d'utilisation maximale, flexible et extrêmement résistant à l'usure Norme PGM.

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Unité de vente
380800290700	110	50	5	L'unité
380800290900	110	50	6	L'unité
380800291400	110	50	8	L'unité
380800295500	110	50	10	L'unité
380800295800	110	100	6,5	L'unité
380800296000	110	50	6,5	L'unité
380800290800	160	100	5	L'unité
380800291000	160	100	6	L'unité
380800291500	160	100	8	L'unité
380800292000	160	100	10	L'unité
380800292600	160	100	12	L'unité
380800293200	160	100	14	L'unité



Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Unité de vente
380800295600	160	100	15	L'unité
380800295900	160	100	16	L'unité
380800293300	200	150	14	L'unité
380800293900	200	150	16	L'unité
380800291100	210	150	6	L'unité
380800291600	210	150	8	L'unité
380800292100	210	150	10	L'unité
380800292700	210	150	12	L'unité
380800295400	210	150	6,5	L'unité
380800293400	250	200	14	L'unité
380800293800	250	200	15	L'unité
380800294000	250	200	16	L'unité
380800294400	250	200	18	L'unité
380800294800	250	200	20	L'unité
380800291200	260	200	6	L'unité
380800291700	260	200	8	L'unité
380800292200	260	200	10	L'unité
380800292800	260	200	12	L'unité
380800295300	260	200	6,5	L'unité

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Unité de vente
380800295200	290	230	6,5	L'unité
380800293500	300	250	14	L'unité
380800294100	300	250	16	L'unité
380800294500	300	250	18	L'unité
380800294900	300	250	20	L'unité
380800296100	300	250	15	L'unité
380800291300	310	250	6	L'unité
380800291800	310	250	8	L'unité
380800292300	310	250	10	L'unité
380800292900	310	250	12	L'unité
380800295700	360	300	6,5	L'unité
380800291900	450	400	8	L'unité
380800293000	450	400	12	L'unité
380800293600	450	400	14	L'unité
380800294200	450	400	16	L'unité
380800294600	450	400	18	L'unité
380800295000	450	400	20	L'unité
380800292400	460	400	10	L'unité
380800292500	600	550	10	L'unité



Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Unité de vente
<b>380800293100</b>	600	550	12	L'unité
<b>380800293700</b>	600	550	14	L'unité
<b>380800294300</b>	600	550	16	L'unité
<b>380800294700</b>	600	550	18	L'unité
<b>380800295100</b>	600	550	20	L'unité