GAMME E-DAS

SERSYS

Un concentré d'efficacité au service de votre sécurité

3 versions du DAS motorisé :
- e-Das 1V : Installation en imposte ou verticalement.
- e-Das 2V: pour porte à 2 vantaux.

Installation en imposte.
Installation sur toute porte, poussante, tirante ou va et vient.
Les gâches en V permettent un rattrapage du jeu des vantaux (+/- 15 mm).
Fonctions présence et absence public :
- Position d'attente : en présence du public, porte verrouillée en sécurité positive.
- Position de sécurité : en présence du public, sortie libre sur rupture de courant.

Fonction aide au compartimentage.
- Position de sûreté : hors public, verrouillage de haute sécurité.

Carter en inox, capotage ABS PC RAL 9010 teint dans la masse.
Accessoires : supports de fixation, cales, étriers… en option.

D.A.S Évacuation fiche XIV - NF S 61.937 - PV n° SD 12 00 44

- Tension d'alimentation nominale : 20.4 à 57.6 Vcc
- Consommation alimentation de télécommande : 3 W
- Consommation alimentation de fonctionnement : 9 W
- Serrure en applique : 424 x 89 x 57 mm
- Gâche unique en applique : 424 x 48 x 57 mm
- Demi-gâche en applique : 197 x 48 x 57 mm
- Serrure intégrée : 412 x 54 x 56 mm
- Poids : 4 kg
- Pênes ronds en inox : diamètre 16 mm
- Course des pênes : 21 mm
- Temps de mise en sécurité : 0.5 s maxi
- Résistance à la poussée :
    - Attente : 1300 daN
    - Sûreté : 1500 daN

Issue de secours.
Porte va et vient avec 30 mm d'amplitude de rattrapage.
Contrôle d'accès très intensif.
Haute résistance à la poussée (1300 daN), PV CETIM n°5/028134/524/4A.
Équipement sur porte CF avec Accessoires conformes à l'Arrêté du 14/03/2011 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages•
Encombrement réduit.
Faible consommation.
Encastrement dans bâti bois.
Pose en applique renforcée par fixa-tion directe des blocs-pênes.
Testée à 1 000 000 de cycles, avec moteur graphite de dernière génération.
Leds de visualisation : conforme loi de 02/2005 sur l'accessibilité.

Référence	produit	Unité de vente
390103504100	Gâche pour verrou 1 VT	L'unité
390103504300	Gâche pour verrou 2 VTX	L'unité
390103504000	Verrou motorisé 1 VT	L'unité
390103504200	Verrou motorisé 2 VTX	L'unité