

GOUJON D'ANCRAGE INOX A4 OPTION 7 BETON NON FISSURE

RAWL



Fabriqué en acier inox
Résistance maximale à la corrosion
Haute performance dans le béton fissuré et non fissuré
Résistant au feu
Peut être utilisé avec l'ancrage de profondeur réduite
Les repères d'enfoncement pour une installation précise
Mise en '9cuvre sans effort
Indication de charge : profondeur d'ancrage standard.

Référence	boîte de	charge de cisailleur (kn)	charge de traction (kn)	distance au bord mini (mm)	distance entre axes mini (mm)	épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Ø	Unité de vente
350200936800	100	6,69	3,57	50	65	50,00	60,00	m8	L'unité
350200927400	100	6,69	3,57	50	65	10,00	60,00	m8	L'unité
350200926500	100	6,69	3,57	50	65	30,00	60,00	m8	L'unité
350200934900	25	25,90	18,80	90	170	5,00	105,00	m16	L'unité
350200933800	25	25,90	18,80	90	170	30,00	105,00	m16	L'unité
350200926000	50	10,60	7,62	60	90	45,00	75,00	m10	L'unité
350200935300	50	10,60	7,62	60	90	10,00	75,00	m10	L'unité
350200935100	50	10,60	7,62	60	90	25,00	75,00	m10	L'unité
350200935200	50	14,10	11,90	85	110	5,00	85,00	m12	L'unité
350200926200	50	14,10	11,90	85	110	30,00	85,00	m12	L'unité
350200927600	50	14,10	11,90	85	110	5,00	85,00	m12	L'unité