

KIT POWERTURN-F - 1 VANTAIL

GEZE



Largeur de vantail (min. - max.) 800 mm - 1600 mm

Profondeur (max.) 300 mm

Angle d'ouverture (max.) 136 °

À-coup final mécanique et électrique

Déconnexion du réseau Interrupteur principal à l'intérieur de l'entraînement

Humidité de l'air sans condensation (max.) 95 %

Mode de fonctionnement Automatique, Fermer, Ouverture permanente, Sens unique, Nuit

Fonction automatique, Fonction Smart Swing, Fonction Servo

Détection des obstacles, Inversion automatique

Push & Go réglable

Conformité aux normes EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4

Homologation pour portes coupe-feu

Avec bras à coulisse L = 687mm, levier = 450mm

Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles.

- Un automatise Powerturn F
- Un bras à coulisse Powertun F L=687mm, l=450mm
- Un capot Powerturn
- Deux stickers pour flasques latérales
- Une aide au montage bras à coulisse
- Un limiteur d'ouverture, 1 carnet d'entretien

Avec bras à compas (L=215mm, embrasure=10mm à 130mm)

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

- Un automatisme Powertun F
- Un bras à compas (embrase - 10mm à 130mm)
- Un capot Powerturn
- Deux stickers pour flasques latérales
- Une butée de sol, un carnet d'entretien

Référence	Kit	Unité de vente
390400215000	Kit POWERTURN-F 1 vantail bras compas	L'unité
390400215100	Kit POWERTURN-F 1 vantail bras à coulisse	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Température de fonctionnement : -15 +50 °C