

## KIT SERRURE 809N / 819N

EFF



### Kit Serrure + Câble + Têtière

Le modèle supérieur de verrouillage à contrôle de béquille 809N remplit toutes les exigences de confort et de sécurité. Il s'agit ici d'une évolution de la serrure 809 qui s'intègre dans la gamme OneSystem en tant que serrure de haute sécurité. Par le biais du module IO, de nombreuses signalisations et fonctions de serrure sont accessibles et réglables.

- Verrouillage automatique mécanique
- Avec pêne en croix
- Serrure réversible
- Commande mécanique entre le pêne demi tour et le pêne pilote
- Pênes dormants massifs particulièrement robustes avec une course de 20mm
- Compatible avec les barres antipaniques type A et type B
- Fonction antipanique :
  - o Certifiée EN179 pour la version béquille
  - o Certifiée EN1125 pour les versions utilisées avec barre anti panique
- Convient aux portes coupe feu
- Convient à une utilisation avec un automatisme de porte
- Cylindre à clés pour de déverrouillage depuis l'extérieur
- Variante possible avec gâche 331 et contrepartie 807-10
- Existe en fonction antipanique B (fonction de commutation) (*pour 1 point de fermeture*)
- Extension possible pour un 4ème pêne dormant (*pour 3 points de fermeture*)

Distance axe de cylindre (porte profilé) : 35 / 40 / 45 mm

Distance axe de cylindre (porte pleine) : 55 / 65 / 80 mm

Entraxe pour porte profilées : 92mm

Entraxe pour porte pleine : 92mm

Fouillot : 9mm

Têtière disponible : 24mm

Conformité aux effractions : DIN 18251-3 cat 5

Précontrainte sur 1/2 tour : 6kN

Résistance à l'effraction latérale : 20kN

Référence	Modele	Sortie	Nombre de point de fermeture	Axe	Unité de vente
390104120000	809N	Sortie libre	1 point	35 mm	L'unité
390104120100	809N	Sortie libre	1 point	40 mm	L'unité
390104120200	809N	Sortie libre	1 point	45 mm	L'unité
390104120500	809N	Sortie contrôlée	1 point	35 mm	L'unité
390104120600	809N	Sortie contrôlée	1 point	40 mm	L'unité
390104120700	809N	Sortie contrôlée	1 point	45 mm	L'unité
390104121000	819N	Sortie libre	3 points	35 mm	L'unité
390104121100	819N	Sortie libre	3 points	40 mm	L'unité
390104121200	819N	Sortie libre	3 points	45 mm	L'unité
390104121500	819N	Sortie contrôlée	3 points	35 mm	L'unité
390104121600	819N	Sortie contrôlée	3 points	40 mm	L'unité
390104121700	819N	Sortie contrôlée	3 points	45 mm	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 12/24Vcc
- Consommation : 50mA
- Indice de protection : IP30