

## KIT SLIMDRIVE EMD-F - 1 VANTAIL

GEZE



Kit slimdrive EMD-F - 1 vantail 230 kg

Largeur de vantail (min. - max.) 750 mm - 1400 mm

Profondeur (max.) 400 mm

Prolongement d'axe (max.) : 30 mm

Type d'entraînement électromécanique

Angle d'ouverture (max.) : 130 °

À-coup final mécanique et électrique

Retard à l'impulsion (max.) : 20 s

Humidité de l'air sans condensation (max.) : 95 %

Mode de fonctionnement : Automatique, Ouverture permanente, Nuit, Fermer, Sens unique

Fonction automatique, Fonction Servo

Détection des obstacles, Inversion automatique, Push & Go réglable

Conformité aux normes DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005

Homologation pour portes coupe-feu

### Avec bras à compas :

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles.

- Un automatisme EMD-F (DIN droite/DIN gauche)
- Un bras à compas (pour embrasure 0 à 100mm)
- Un capot EMD/EMD-F
- Une butée de sol; 2 stickers EMD-F (DIN gauche/DIN droite)
- Un carnet d'entretien

### Avec bras à coulisse (710 mm) :

Montage sur ouvrant côté paumelles

- Un automatisme EMD-F
- Un bras à coulisse 760 mm (DIN gauche)
- Un capot EMD/EMD-F
- Un passe-câbles
- Un limiteur d'ouverture; 2 stickers (DIN gauche/DIN droite)
- Un carnet d'entretien

Référence	Kit	Unité de vente
390400210000	Kit SLIMDRIVE EMD-F 1 vantail bras compas	L'unité
390400210100	Kit SLIMDRIVE EMD-F 1 vantail bras à coulisse	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation : 230 V
- Puissance consommée : 230 W
- Indice de protection : IP20
- Température de fonctionnement : -15 +50 °C