KIT SLIMDRIVE EMD INVERS - 1 VANTAIL

GEZE

Type d'entraînement : électromécanique
Ventouse obligatoire.
Largeur de vantail (min. - max.) : 750 mm - 1400 mm
Profondeur (max.) : 400 mm
Prolongement d'axe (max.) : 50 mm
Angle d'ouverture (max.) : 130 °
À-coup final électrique
Retard à l'impulsion (max.) : 20 s
Humidité de l'air sans condensation (max.) : 95 %
Mode de fonctionnement : Automatique, Ouverture permanente, Nuit, Fermer, Sens unique
Détection des obstacles, Inversion automatique.
Push & Go réglable.
Conformité aux normes DIN 18650, EN 16005

Avec bras à coulisse (760 mm) :
Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles
- Un automatisme EMD Invers
- Un bras à coulisse 760 mm (DIN droite)
- Une carte CARU NT
- Un limiteur d'ouverture : 2 stickers (DIN droite/DIN gauche)
- Un carnet d'entretien

Avec bras à compas :
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Un automatisme EMD Invers
- Un bras à compas (embrasure 0 à 100mm)
- Un capot EMD/EMD-F/EMD Invers
- Une carte CARU NT; une butée de sol, 2 stickers (DIN droite/DIN gauche)
- Un carnet d'entretien

Référence	Kit	Unité de vente
390400211000	Kit SLIMDRIVE EMD Invers 1 vantail bras à coulisse	L'unité
390400211100	Kit SLIMDRIVE EMD Invers 1 vantail bras compas	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Tension d'alimentation :** 230 V
- **Puissance consommée :** 230 W
- **Indice de protection :** IP20
- **Température de fonctionnement :** -15 +50 °C