MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1550W WE 15-125 QUICK

METABO

Le moteur avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
système M-Quick pour un changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection électronique contre la surcharge
démarrage progressif
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
câble de 4 m
livrée avec caport de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).

Référence		Unité de vente
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **longueur (mm) :** 315
- **modèle :** we 15-125 quick
- **poids (kg) :** 2,50
- **puissance absorbée (w) :** 1550
- **puissance sonore (dba) :** 104
- **taux de vibration (m/s²) :** 6
- **vitesse à vide (tr/min) :** 11000