# MODULE CHARGEUR ET SUPERVISION POUR PSDX 24VCC

IZYX SYSTEMS

Supervision de votre alimentation.
Transforme une alimentation rail DIN de la série PSDX en alimentation chargeur (secourue).
Versions avec reports défauts.
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension.

Tension de charge batterie(s) : Identique à la tension d'alimentation en entrée
Courant de charge batterie(s) : 800 mA max. à soustraire du courant de sortie de l'alimentation PSDX
Déconnexion automatique batterie(s) seuil bas : 18,2-20 V DC
Protection court-circuit / surcharge / batterie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Compatibilité rail DIN : Selon EN 60715 TH35
Rendement / Ondulation résiduelle : ? 90% / ? 150m Vpp
Température de fonctionnement : -10 à +40°C
Humidité relative : 5 à 90% RH
Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020

| Référence | | Unité de vente |
|---|---|---|
| **390700103700** | | L'unité |

## CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions :** 52,5 x 93 x 65 mm
- **Tension d'entrée :** 27 à 28,5 V DC
- **Tension de sortie :** 26,2 à 27,7 V DC