


MODULE I/O POUR 837

FUHR



Montage par ex. dans un boîtier d'encastrement ou un coffret électrique placé à proximité de la porte.

Alimentation électrique : 12-24 V DC.

Transfert de l'alimentation électrique et des données à la serrure par le câble de connexion 837.

La poignée est activée par une impulsion de courte durée pour un accès unique à la porte (5 secondes) ou de façon permanente lorsqu'un signal continu est appliqué.

Outre le signal de sortie "verrouillé" (OUT 1), le deuxième signal de retour (OUT 2) peut être réglé à l'aide de l'interrupteur à bascule.

Dimensions : 45 x 45 x 20 mm

Boîtier : pour montage encastré, PVC, IP 20

Plage des températures : -20 à + 50°C à 30-80% d'humidité relative de l'air

Sorties/Relais : libre de potentiel, capacité de charge de commutation max. 30 V AC/DC, 0.5 A

Longueur du câble : 10 m entre la serrure et le module I/O

Allongement du câble : max. 10 m, section du câble min. 0.5 mm²

Module I/O mini :

Connexion 837/837P avec module d'I/O via BUS à 2 fils.

Connexion au contrôle d'accès.

2 retours d'information (1x verrouillé, 1x sélectionnable librement).

Module I/O plus :

Connexion 837/837P avec module d'I/O via BUS à 2 fils.

Connexion au contrôle d'accès.

Connexion à des Systèmes d'alarme incendie (BMA), systèmes d'alarme anti-intrusion (EMA), gestion technique des bâtiments (GLT).

7 Retours d'informations.

Référence	Modele	Unité de vente
310306604600	Module I/O mini en montage encastré avec 2 messages de retour	L'unité
310306604700	Module I/O plus en montage apparent avec 7 messages de retour	L'unité
310306605500	Support pour module I/O mini	L'unité