

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO MH 3C-145/600 PAX EU

NILFISK



Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
frein de parking au pied
marche/arrêt automatique, temporisé
pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
chaudière EcoPower à haut rendement > 92%
fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
température ajustable de 30°C à 150°C
cellule manque flamme brûleur
système anti-calcaire avec réglage de dureté
système intégré d'auto-diagnostic : affichage des codes par LED
système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique
équipé d'un pistolet Ergo 2000, enrouleur avec 15 m de flexible HP, lance à couplage rapide "Universal Plus" à pression continue munie d'une buse HP Tornado Plus, système Total Check détection des défauts & maintenances préventives.

Référence

Unité de vente

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- capacité du réservoir de carburant (l) : 15
- capacité du réservoir de détergent (l) : 10
- consommation de fioul (kg/h) : 2,4
- débit (l/h) : 600
- hauteur (mm) : 1016
- largeur (mm) : 700
- longueur (mm) : 1010
- longueur de flexible (m) : 15
- matériau de la culasse : laiton
- matériau des pistons : inox
- modèle : mh 3c-145/600 pax
- poids (kg) : 119
- pression de service (bar) : 145
- puissance absorbée (kw) : 3,7
- tambour enrouleur : non
- température max. (°c) : 40
- tension - phases (v) : 230
- type de pompe : axiale
- vitesse de rotation de la pompe (tr/min) : 2800