

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 3C-180/750 PE T

NILFISK



Châssis compact en acier laqué type "diable" avec roues increvables
capot de protection de la pompe de série
timon retournable pour protéger la machine
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe
pression réglable à la lance
injecteur de détergent base pression avec crépine d'aspiration
réglage du débit d'eau sur la pompe
équipé d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal - DN6), lance à couplage rapide « 4en1 » 98 cm buse HP "Tornado" 20 ° + buse HP grand angle 65 ° + rotabuse céramique "TurboHammer " + buse BP.

Référence

Unité de vente

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **capacité du réservoir de carburant (l)** : 4
- **carburant** : essence
- **consommation de carburant (l/h)** : 2,1
- **débit (l/h)** : 750
- **hauteur (mm)** : 935
- **largeur (mm)** : 521
- **longueur (mm)** : 533
- **longueur de flexible (m)** : 10
- **matériau de la culasse** : laiton
- **matériau des pistons** : céramique
- **modèle** : mc 3c-180/750 pe t
- **poids (kg)** : 32,20
- **pression (bar)** : 180
- **puissance du moteur (kw / cv)** : 7 cv
- **température max. (°c)** : 60
- **type de moteur** : kohler ch270
- **vitesse de rotation de la pompe (tr/min)** : 3400