

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 4C-210/770 PE XT

NILFISK



Châssis compact en acier laqué type "diable" avec roues increvables
capot de protection de pompe de série
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe
pression réglable à la lance
injecteur de détergent basse pression avec crépine d'aspiration
support de lances intégré au châssis
équipé en série d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, enrouleur de flexible HP 15m, lance HP inox à couplage rapide et pression réglable munie d'une buse HP "Tornado Plus", seconde lance inox "TurboHammer Plus".

Référence

Unité de vente

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **capacité du réservoir de carburant (l)** : 3,1
- **carburant** : essence
- **consommation de carburant (l/h)** : 1,7
- **débit (l/h)** : 770
- **hauteur (mm)** : 1021
- **largeur (mm)** : 615
- **longueur (mm)** : 546
- **longueur de flexible (m)** : 15
- **matériau de la culasse** : laiton
- **matériau des pistons** : céramique
- **modèle** : mc 4c-210/770 pe xt
- **poids (kg)** : 39,90
- **pression (bar)** : 210
- **puissance du moteur (kw / cv)** : 6,5 cv
- **température max. (°c)** : 60
- **type de moteur** : honda gx200
- **vitesse de rotation de la pompe (tr/min)** : 3400