

PINCE A DENUDER AUTO-AJUSTABLE EVOSTRIP

KNIPEX

Dénudage sans effort dans une large gamme de capacités de 0,03 à 10,0 mm² / awg 32 - 8
aucun dommage aux conducteurs grâce à l'adaptation automatique aux différentes sections de conducteurs
avec sa poignée bi-matière et sa largeur de manche confortable, tient confortablement dans la main et protège les mains grâce à sa conception ingénierieuse
applications polyvalentes grâce à une plage de dénudage généreuse de 5 à 22 mm, voire 25 mm sans butée de longueur
molette de réglage réglable par incrément fins : la profondeur de coupe réglable permet à la pince de maîtriser même les matériaux isolants les plus exigeants, y compris dans des conditions de température extrêmes
coupe-câble monté sur le dessus pour conducteurs en cuivre et en aluminium offrant une visibilité maximale : position de coupe exacte toujours visible grâce au marquage apparent, coupes nettes grâce à la géométrie optimisée du taillant de coupe pour conducteurs multibrins fins jusqu'à 10 mm², conducteurs massifs jusqu'à 6 mm²
pour conducteurs massifs, multibrins et à brins fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc, également pour câbles plats jusqu'à 10 mm de large
garde prononcée de la poignée et revêtement antidérapant devant le coupe-câble offrant une prise en main fiable et sécurisée
avec '9cillet d'attache intégré dans le manche : pour une protection fiable des outils lors de travaux en hauteur, conforme à la norme ANSI et compatible avec le système d'attache antichute Knipex Tethered Tools
mécanisme souple garantissant des performances à long terme et un travail confortable grâce à un faible niveau sonore d'utilisation
lames de dénudage de haute qualité et plastique renforcé de fibres de verre garantissant des performances durables
lames remplaçables rapidement.

Référence	Unité de vente
380300635600	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **capacité dénudage maximale (mm²) : 10**
- **longueur (mm) : 200**