

POIGNÉE DE FENÊTRE HAMBURG SECUFORTE À CLÉ

HOPPE



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec SecuForte et VarioFit, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

Modèle : 0700S/UD9020

Certifiée selon DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2 et RAL-GZ 607/9, RAL200 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible

Crantage : 90°

Capot : capot amovible

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille

Fixation : non visible, par vis filetées M5

Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Attention : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement SecuForte) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible

Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Référence	Carré (mm)	vis (mm)	Teinte	Unité de vente
320701362700	09-19	30 - 35	Blanc F9016	L'unité
320701362900	20-30	35 - 40	Blanc F9016	L'unité
320701363000	20-30	35 - 40	F9	L'unité
320701363100	20-30	35 - 40	Noir F9714M	L'unité
320701363200	32-42	45 - 50	Blanc F9016	L'unité
320701363300	32-42	45 - 50	F9	L'unité
320701363400	32-42	45 - 50	Noir F9714M	L'unité