

## POIGNÉE DE TIRAGE SIMPLE FIGERSCAN 40X20 CARRÉS DÉPORTÉS À 45°

HOPPE



ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, section rectangulaire, avec lecteur d'empreintes digitales :

Supports : carrés, déportés à 45°

Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C

Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30

Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif

Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000

Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option

Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC

Consommation électrique : max. environ 1,3W

Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A

Durée de commutation : min. 1s / max. 20s

Configuration/contrôle : application ekey bionyx

Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Référence	Longueur (mm)	Entraxe (mm)	Sens	Finition	Unité de vente
310201135400	1000	700	Droite	Inox F69	L'unité
310201135500	1200	900	Droite	Inox F69	L'unité
310201135600	1400	1000	Droite	Inox F69	L'unité
310201135700	1600	1200	Droite	Inox F69	L'unité
310201135800	1000	700	Gauche	Inox F69	L'unité
310201135900	1200	900	Gauche	Inox F69	L'unité
310201136000	1400	1000	Gauche	Inox F69	L'unité
310201136100	1600	1200	Gauche	Inox F69	L'unité
310201136200	1000	700	Droite	Noir F9714	L'unité
310201136300	1200	900	Droite	Noir F9714	L'unité
310201136400	1400	1000	Droite	Noir F9714	L'unité
310201136500	1600	1200	Droite	Noir F9714	L'unité
310201136600	1000	700	Gauche	Noir F9714	L'unité
310201136700	1200	900	Gauche	Noir F9714	L'unité
310201136800	1400	1000	Gauche	Noir F9714	L'unité
310201136900	1600	1200	Gauche	Noir F9714	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- **Supports** : Déportés à 45°