

POIGNÉE HAMBURG SECUSTIK À CLÉ

HOPPE



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec Secu100 + Secustik et VarioFit, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

Certifiée selon DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2 et RAL-GZ 607/9, RAL100 ; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6

Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible

Crantage : 90°

Capot : capot amovible

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille

Fixation : non visible, par vis filetées M5

Spécificité : sécurité de base intégrée

Référence	Carré (mm)	Teinte	vis (mm)	Unité de vente
320701361900	20-30	Blanc 9016	35 - 40	L'unité
320701362000	20-30	Gris F9	35 - 40	L'unité
320701362100	20-30	Noir F9714M	35 - 40	L'unité
320701362200	20-30	Gris 7016 mat	35 - 40	L'unité
320701362300	32-42	Blanc 9016	45 - 50	L'unité
320701362400	32-42	Gris F9	45 - 50	L'unité
320701362500	32-42	Noir F9714M	45 - 50	L'unité
320701362600	32-42	Gris 7016 mat	45 - 50	L'unité