POSTE MMA GYSMI 160P MONOPHASE EQUIPE

GYS

Commande par micro-processeur
soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
amorçage immédiat, puissance de soudage constante et fusion très douce
insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc
arc force: augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
hot start : puissance accrue à l'amorçage
anti-sticking: procédé anti-collage
PROTEC 400 : protège contre les surtensions
livré en valise avec câble de masse et porte-électrode
Dimensions LxlxH (mm) : 130 x 170 x 280
Poids (kg) : 4,2.

Référence		Unité de vente
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **consommation primaire (a) :** 16
- **facteur de marche à 40°c à 60% (a) :** 85
- **facteur de marche à 40°c à i2 max. (%) :** 14
- **gamme d'intensité de soudage (i2) (a) :** 10 - 160
- **hauteur (mm) :** 280
- **largeur (mm) :** 170
- **longueur (mm) :** 130
- **modèle :** gysmi 160p
- **poids (kg) :** 4,2
- **tension d'alimentation (v) :** 230
- **tension à vide (v) :** 72
- **Ø d'électrode min. - max. (mm) :** 1,6 à 4,0