POSTE MMA PROGYS 180 A MONOPHASE EQUIPE

GYS

Poste MMA inverter
soude toutes les électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte en courant continu
utilisation possible sur groupe électrogène
facteur de marche très élevé : travaux intensifs et continus en ø 3.2 mm
hot start : puissance accrue à l'amorçage
anti sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
arc force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
PROTEC 400 : protège contre les surtensions
livré avec : une valise, un câble de masse (1,60 m - 16 mm²), un porte-électrode (2 m - 16 mm²)
Dimensions LxlxH (mm) : 140 x 180 x 270
Poids (kg) : 5.

Référence		Unité de vente
		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **consommation primaire (a) :** 16
- **facteur de marche à 40°c à 60% (a) :** 120
- **facteur de marche à 40°c à i2 max. (%) :** 25
- **gamme d'intensité de soudage (i2) (a) :** 10-180
- **tension d'alimentation (v) :** 230
- **tension à vide (v) :** 72
- **Ø d'électrode min. - max. (mm) :** 1,6 à 4,0