

POWER KIT - OPÉRATEUR 770N

FAAC



Les cartes E024S et E045S délivrent l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associées à Simply Connect BASIC FONCTION elles pourront gérer les fonctions basiques.

En 230V, la carte de commande E045S associée à des SAFECODER ou à un autre organe de sécurité (type bord sensible, ...) permet au moteur d'être conforme à la norme (inversion sur obstacle et respect de la courbe d'impact).

Respecte l'esthétique du portail. Ouverture possible jusqu'à 180° (option).

Le poids du portail repose sur le caisson autoportant enterré, caisson non fourni dans le kit pouvant ainsi être installé au préalable.

L'armoire de gestion gère automatiquement : course, ralentissements en ouverture/fermeture et différents choix de vitesses/forces.

Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec possibilité d'orientation jusqu'à 180°.

Sécurité anti-écrasement conforme à la norme européenne.

Le kit **230V** comprend :

- 2 Opérateurs FAAC 770N 24V ou 230V
- 1 Boîtier mod.E
- 1 Carte électronique E045S
- 1 Module de fréquence XF 868 MHz
- 1 Lampe XLED 230-115-24V
- 2 Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 Paire de photocellules murales orientables XP 20B D

Le kit **24V** comprend :

- 2 Opérateurs FAAC 770N 24V ou 230V
- 1 Module de fréquence XF 868 MHz
- 1 Armoire de commande E024S
- 1 Module de fréquence XF 868 MHz
- 1 Lampe XLED 230-115-24V
- 2 Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 Paire de photocellules murales orientables XP 20B D

Référence	produit	Unité de vente
390403005000	Arret mécanique int. d'ouverture pour 770N	L'unité
390403005100	Arret mécanique int. de fermeture pour 770N	L'unité
390403004900	Caisson autoportant pour 770N	L'unité
390403004800	Opérateur 770N 230V	L'unité
390403004700	Opérateur 770N 24V	L'unité
390403004600	Power kit 230V - Opérateur 770N	L'unité
390403004500	Power kit 24V - Opérateur 770N	L'unité