SERRURE A2P BS2600 TÊTIÈRE 16MM

KFV

Serrure 3 points A2P 1 étoile BS2600SL
Fraisages et positions de vissage uniformes pour toutes les variantes
Verrouillage des pênes ronds et crochets par la clé
Pêne 1/2 tour réversible
Livré sans cylindre ni garniture

CONDITIONS REQUISES POUR LA CERTIFICATION A2P 1 étoiles
Afin de pouvoir bénéficier de la certification A2P, il est impératif d'associer notre serrure certifiée et marquée A2P aux éléments suivants :

GÂCHES INDIVIDUELLES OU FILANTE KFV :
adaptées et préconisées par KFV selon la configuration de votre porte.

GARNITURE DE SÉCURITÉ HOPPE :
certifiée ES SK avec plaque ZA munie d'un protecteur de cylindre et de 3 points de fixation.

CYLINDRE CES :
PSM A2P breveté avec 4 clés à dents et carte de propriété ou cylindre CES WSM5 A2P breveté avec 4 clés réversibles et carte de propriété, mise sous passes possible en A2P.

Toute autre combinaison de produits ne serait pas conforme aux exigences de la certification A2P.

Référence	Axe (mm)	Unité de vente
310305357100	35	L'unité
310305357200	40	L'unité
310305357300	45	L'unité
310305357400	50	L'unité
310305357500	55	L'unité
310305357600	65	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Verrouillage :** A la clé
- **Type points de fermeture auxiliaires :** Pêne rond et crochet
- **Nombre de points de fermeture :** 5
- **Carré (mm) :** 8
- **Entraxe (mm) :** 92
- **Section têtière :** P 16 x 3
- **Finition têtière :** Zinguée
- **Lg têtière (mm) :** 2170
- **Modele :** B001
- **Schéma :** 1