



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr

SERRURE ANTIPANIQUE AUTOMATIQUE 837P AVEC BÉQUILLE CONTRÔLÉE

FUHR



Des options de sécurité et de surveillance élevées sont essentielles pour les portes de bâtiments et les portes de secours.

Les serrures des séries autosafe 837 et autosafe 837P répondent idéalement à ces exigences.

Haute sécurité

La technologie moderne DuoSecure de type 10 avec combinaison pêne demi-tour/pêne dormant assure un verrouillage fiable et automatique de la porte.

Accès contrôlé

En position d'origine, la poignée externe ou les poignées extérieures et intérieures sont inactives. Seules les personnes autorisées peuvent actionner les poignées électriquement via le contrôle d'accès.

Retours d'informations

Grâce à divers messages d'état, la porte peut être surveillée à distance à tout moment.

Idéal pour portes d'immeuble à accès contrôlé.

Caractéristiques techniques :

- Carré (mm) : 9 divisé
- Entraxe (mm) : 92
- Type de verrouillage : T10, pêne 1/2 tour automatique avec pêne pivotant en acier
- Fonction antipanique : B ou C
- Version protection contre l'incendie
- Poignée externe peut être activée électriquement
- Retour sur l'état de la serrure : verrouillée, déverrouillée, actionnée par le cylindre, actionnée par la béquille externe, poignée externe active, poignée externe actionnée
- Message d'état sonore
- Fonctionnement autonome
- Poignée peut être activée par un déverrouillage à court terme ou permanent via le contrôle d'accès, la minuterie ou la gestion du bâtiment
- Alimentation 12/24V DC
- Trou de rosace et fixation d'une garniture à partir d'un axe à 35 mm

Des options de sécurité et de surveillance élevées sont essentielles pour les portes de bâtiments et les portes de secours.

Les serrures des séries autosafe 837 et autosafe 837P répondent idéalement à ces exigences.

Haute sécurité

La technologie moderne DuoSecure de type 10 avec combinaison pêne demi-tour/pêne dormant assure un verrouillage fiable et automatique de la porte.

Accès contrôlé

En position d'origine, la poignée externe ou les poignées extérieures et intérieures sont inactives. Seules les personnes autorisées peuvent actionner les poignées électriquement via le contrôle d'accès.

Retours d'informations

Grâce à divers messages d'état, la porte peut être surveillée à distance à tout moment.

Idéal pour portes d'immeuble à accès contrôlé.

Caractéristiques techniques :

- Carré (mm) : 9 divisé
- Entraxe (mm) : 92
- Longueur tête (mm) : 1790
- Type de verrouillage : T10, pêne 1/2 tour automatique avec pêne pivotant en acier
- Fonction antipanique : B ou C
- Version protection contre l'incendie
- Poignée externe peut être activée électriquement
- Message d'état sonore
- Fonctionnement autonome
- Poignée peut être activée par un déverrouillage à court terme ou permanent via le contrôle d'accès, la minuterie ou la gestion du bâtiment
- Alimentation 12/24V DC

Avantages

- La fonction à rupture de courant couvre les exigences supplémentaires des architectes

ou pompiers.

- Les portes peuvent être libres des deux côtés en cas de panne de courant.
- Convient pour tout type de porte bois, aluminium et acier.
- Moteur peut être utilisé ultérieurement.
- Faible consommation de courant de veille <50mA.
- Surveillance de la porte à distance.



Référence	Sens	Unité de vente
310306258300	Droite	L'unité
310306262700	Gauche	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Fonction** : 837P Fonction C
- **Axe** : 35