

SERRURE BIGSUR EVO

ABLOY



Haute-résistance mécanique :

- Serrure 2 ou 4 points à pêne crochet monobloc acier 9 mm.
- Résistance 1,3 tonne par pêne en poussée perpendiculaire.
- La porte reste fermée même en cas de coupure électrique.
- Reverrouillage systématique & fiable.
- Option protecteur mécanique du cylindre.

Confort d'utilisation :

- Conçue pour un usage intensif (1 million de cycles).
- Aucun risque de blocage de la serrure avec 3 organes de manœuvre indépendants : moteur, clé, béquille intérieure.
- Equipement des voies d'évacuation* EN179, EN1125 et EN13637.
- Sortie libre par béquille ou palette de sortie exea.
- Sortie contrôlée par palette de sortie exea control.
- Déverrouillage en moins de 0,5 secondes.
- Motorisation silencieuse.
- Pas d'entretien nécessaire.

Sécurité électronique :

- Remontée d'information sur bus rs485 en protocole Assa Abloy vers le système de contrôle d'accès.
- Protection électronique du cylindre :
 - capteur de présence du cylindre.
 - capteur de vibration d'attaque.
 - blocage de sécurité des tringles.
 - blocage de la couronne du cylindre.
- Filtrage à la clé.
- Raccordement en contact sec par Gateway.
- Commande : déverrouillage permanent ou impulsif.
- Relais : pènes sortis, pènes rentrés, porte fermée, action béquille, anomalie.

Flexibilité d'intégration :

- Raccordement rapide au système de contrôle d'accès par bus RS485.
- Pose en applique ou encastrée dans une porte.
- Réversibilité totale sur site : gauche/droite et poussant/tirant.
- Webbrowser : outil de paramétrage à l'installation intégré dans la serrure.
- Equipement des portes coupe-feu.
- Association avec gâches plates ou en U.

Référence	Nombre de point de fermeture	Pose	Type	Unité de vente
390104407000	2 points	Encastrée	Trafic intensif	L'unité
390104407100	4 points	Encastrée	Trafic intensif	L'unité
390104407200	4 points	Encastrée	Evacuation	L'unité
390104407300	4 points	Encastrée	Blocage	L'unité
390104407400	6 points	Encastrée	Blocage	L'unité
390104407500	4 points	Encastrée	Filtrage	L'unité
390104407600	6 points	Encastrée	Filtrage	L'unité
390104408500	2 points	Applique	Trafic intensif	L'unité
390104408600	4 points	Applique	Trafic intensif	L'unité
390104408700	2 points	Applique	Evacuation	L'unité
390104408800	4 points	Applique	Evacuation	L'unité
390104408900	4 points	Applique	Blocage	L'unité
390104409000	6 points	Applique	Blocage	L'unité
390104409100	4 points	Applique	Filtrage	L'unité
390104409200	6 points	Applique	Filtrage	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation électrique minimale : 2 Ah
- Consommation au repos : 85mA
- Consommation maximum : 1,4 A
- Durée de verrouillage/déverrouillage : 0,4s
- Tension d'alimentation : 12VDC/24VDC