

SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS BELUGA CP

THIRARD



Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème
tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m
mécanisme intérieur type équerre permettant la man'œuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur
pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif
pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe
gâche équerre de haute résistance
cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation
poignée double fournie pour serrure à fouillot
garantie 5 ans.

Référence	coloris	main	ouverture	Unité de vente
310303204400	blanc	droite	à fouillot	L'unité
310303204500	marron	droite	à tirage	L'unité
310303204600	marron	gauche	à tirage	L'unité
310303204700	blanc	droite	à tirage	L'unité
310303204800	blanc	gauche	à tirage	L'unité
	marron	gauche	à fouillot	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- axe (mm) : 45
- dimensions du coffre (mm) : 75 x 130
- entraxe (mm) : -
- nombre de points : 3
- orientation : verticale
- taille du carré (mm) : 7