SERRURE KEL266

ABLOY

Serrure mécanique/microswitch
Profil européen

Utilisable pour les portes intérieures et extérieures.
Peut être utilisé sur les portes coupe-feu et de sortie.
La serrure se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte.
La serrure peut être ouverte par clé ou par la poignée intérieure.

Mêmes dimensions et même niveau de sécurité que les serrures à béquilles contrôlées.
Les serrures à microswitch sont utilisées sur des portes où il est nécessaire d'avoir des remontées d'information concernant l'état de la porte, sans pour autant qu'elle soit sous contrôle d'accès.
La porte peut être connectée à une centrale d'alarme.
Les serrures mécaniques sont adaptées pour les portes ne nécessitant pas de contrôle d'accès ou de remontées d'informations.
Les serrures mécaniques à microswitch ABLOY offrent les mêmes fonctions de remontées d'information et viennent s'intégrer dans des portes en bois ou métal ou sur des portes en aluminium/à profil étroit.

Référence	Axe	Tetiere	Unité de vente
3901041101900	30 mm	1760 mm	L'unité
3901041102000	35 mm	1760 mm	L'unité
3901041102100	40 mm	1760 mm	L'unité
3901041102200	45 mm	1760 mm	L'unité
3901041102300	30 mm	2000 mm	L'unité
3901041102400	35 mm	2000 mm	L'unité
3901041102500	40 mm	2000 mm	L'unité
3901041102600	45 mm	2000 mm	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Nombre de point de fermeture :** 3 points
- **Entraxe :** 92 mm