

SERRURE KEL567

ABLOY



Les serrures à contrôle de béquilles ABLOY peuvent être utilisées sur les portes d'évacuation où la fonction sortie libre à la béquille intérieure est nécessaire.

Seule la béquille extérieure est contrôlée.

Dans toutes les configurations, il est possible de déverrouiller mécaniquement la porte à la béquille intérieure ou par une action sur le cylindre.

A la fermeture de la porte tous les pènes sont recondamnés même en cas de rupture d'alimentation permettant également de garantir la tenue au feu de l'ouvrant, tout en laissant la possibilité de sortie par manoeuvre de la béquille intérieure et/ou extérieure. Pour encore plus de sécurité, les serrures à contrôle de béquilles sont déclinées en versions multipoints EL467, EL567 et MP565 équipées de deux coffres auxiliaires avec des pènes crochets.

Référence	Axe	Tetiere	Unité de vente
390104103500	55 mm	1760 mm	L'unité
390104104100	55 mm	2000 mm	L'unité
390104103600	60 mm	1760 mm	L'unité
390104104200	60 mm	2000 mm	L'unité
390104103700	65 mm	1760 mm	L'unité
390104104300	65 mm	2000 mm	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Entraxe : 72 mm
- Nombre de point de fermeture : 3 points